

UN1307 CN33535

混合二甲苯 Mixed Xylene

组分：同分异构体 96%~98%

危险



易燃液体和蒸气。 吞咽可能有害。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 皮肤接触或吸入有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能造成呼吸道刺激。 怀疑致癌。 长期或反复接触可能损害(听觉器官)器官。 长期吸入或反复接触可能损害(中枢神经系统, 肝, 肾)器官。 对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

【预防措施】

使用前取得专用说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
远离热源、火花、明火和热表面。禁止吸烟。
保持容器密闭。
容器和接收设备接地和等势联接。
使用防爆的电气/通风/照明设备。
只能使用不产生火花的工具。
采取防止静电放电的措施。
不要吸入烟雾或蒸气。
作业后彻底清洗皮肤。
只能在室外或通风良好之处使用。
避免释放到环境中。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
存放在通风良好的地方。保持低温。
存放处需加锁。

【事故响应】

如吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
如皮肤(或头发)沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。
如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
不得诱导呕吐。
如发生皮肤刺激：求医/就诊。
如仍觉眼刺激：求医/就诊。
火灾时：使用干砂、干粉或抗醇酸泡沫灭火。

【废弃处置】

将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。



容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：宁波保税区中泰发展有限公司
地址：宁波保税区(出口加工区)

电话：0574-87726981
邮编：315000

化学事故应急咨询电话：0532-83889090